



UWAGI:

1. Projektowany wentylacja ogólnowymienna nawiewno-wywiewna z rekuperatorem z krzyżowym wymiennikiem ciepła o sprawności minimalnej 50%.
2. Wentylacja pomieszczeń technologicznych (kuchnia, zmywalnia) nawiewno-wywiewna z rekuperatorem z krzyżowym wymiennikiem ciepła o sprawności minimalnej 50%.
3. Wentylacja pomieszczeń technologicznych (kuchnia, zmywalnia) nawiewno-wywiewna z rekuperatorem z krzyżowym wymiennikiem ciepła o sprawności minimalnej 50%.
4. Wentylacja pomieszczeń technologicznych (kuchnia, zmywalnia) nawiewno-wywiewna z rekuperatorem z krzyżowym wymiennikiem ciepła o sprawności minimalnej 50%.
5. Wentylacja pomieszczeń technologicznych (kuchnia, zmywalnia) nawiewno-wywiewna z rekuperatorem z krzyżowym wymiennikiem ciepła o sprawności minimalnej 50%.
6. Wentylacja pomieszczeń technologicznych (kuchnia, zmywalnia) nawiewno-wywiewna z rekuperatorem z krzyżowym wymiennikiem ciepła o sprawności minimalnej 50%.
7. Wentylacja pomieszczeń technologicznych (kuchnia, zmywalnia) nawiewno-wywiewna z rekuperatorem z krzyżowym wymiennikiem ciepła o sprawności minimalnej 50%.
8. Wentylacja pomieszczeń technologicznych (kuchnia, zmywalnia) nawiewno-wywiewna z rekuperatorem z krzyżowym wymiennikiem ciepła o sprawności minimalnej 50%.
9. Wentylacja pomieszczeń technologicznych (kuchnia, zmywalnia) nawiewno-wywiewna z rekuperatorem z krzyżowym wymiennikiem ciepła o sprawności minimalnej 50%.
10. Wentylacja pomieszczeń technologicznych (kuchnia, zmywalnia) nawiewno-wywiewna z rekuperatorem z krzyżowym wymiennikiem ciepła o sprawności minimalnej 50%.
18. Wentylacja pomieszczeń technologicznych (kuchnia, zmywalnia) nawiewno-wywiewna z rekuperatorem z krzyżowym wymiennikiem ciepła o sprawności minimalnej 50%.
17. Wentylacja pomieszczeń technologicznych (kuchnia, zmywalnia) nawiewno-wywiewna z rekuperatorem z krzyżowym wymiennikiem ciepła o sprawności minimalnej 50%.
16. Wentylacja pomieszczeń technologicznych (kuchnia, zmywalnia) nawiewno-wywiewna z rekuperatorem z krzyżowym wymiennikiem ciepła o sprawności minimalnej 50%.
15. Wentylacja pomieszczeń technologicznych (kuchnia, zmywalnia) nawiewno-wywiewna z rekuperatorem z krzyżowym wymiennikiem ciepła o sprawności minimalnej 50%.
14. Wentylacja pomieszczeń technologicznych (kuchnia, zmywalnia) nawiewno-wywiewna z rekuperatorem z krzyżowym wymiennikiem ciepła o sprawności minimalnej 50%.
13. Wentylacja pomieszczeń technologicznych (kuchnia, zmywalnia) nawiewno-wywiewna z rekuperatorem z krzyżowym wymiennikiem ciepła o sprawności minimalnej 50%.
12. Wentylacja pomieszczeń technologicznych (kuchnia, zmywalnia) nawiewno-wywiewna z rekuperatorem z krzyżowym wymiennikiem ciepła o sprawności minimalnej 50%.
11. Wentylacja pomieszczeń technologicznych (kuchnia, zmywalnia) nawiewno-wywiewna z rekuperatorem z krzyżowym wymiennikiem ciepła o sprawności minimalnej 50%.

Zakład Projektowo Budowlany
mgr inż. Krzysztof Wiśniak
ul. Jagiellońska 29 / 3A, 33-332 Krynica-Zdrój
tel. 733 373 344 e-mail: wiscontrol@wp.pl
www.wiscontrol.pl

INWESTOR:

GMINA TARNÓW
ul. Szkolna 6
33-333 Tarnów

TEMAT OPRACOWANIA:

Nazwa obiektu:
Przebudowa systemu grzewczego w budynku celu publicznego w Wójtowie
- ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą stolarki, budowa dźwigu wewnętrznego, wymiana instalacji grzewczej i wentylacji

Lokalizacja:
Wójtowa 69, 33-333 Tarnów, działka nr ew. 2/3

Branża:	Imię i nazwisko:	Podpis:	Data:
projektował:	mgr inż. Krzysztof Wiśniak	upr. bez ograniczeń nr:	
sprawdził:	mgr inż. Krzysztof Wiśniak	upr. bez ograniczeń nr:	
rysował:			
uzgodnił:			
uzgodnił:			

Nazwa rysunku:

SANITARNA

Nazwa pliku:

METALICA-C12 - RZDWNICE

Numer rysunku:	Format:	Data:
C12/A	A1	09.2014

Etap:

PROJEKT BUDOWLANY