

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

INWESTOR: GMINA PARADYŻ

ADRES INWESTORA: 26-333 Paradyż, ul. Konecka 4

NAZWA INWESTYCJI: REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ - ULICA POLNA W PARADYŻU

od km 0+000 (PT) do km 0+214,70 (KT)

numer działki: 614, 837, 830, 818, 820, 809, 798, 804, 199/7 - obręb Paradyż

Opracowaniem objęto remont nawierzchni jezdni asfaltowej oraz zjazdów.

1. Naprawa uszkodzeń nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową
2. Czyszczenie nawierzchni wraz ze skropieniem emulsją asfaltową
3. Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S - gr. 3cm
4. Zamocowanie znaku drogowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa (5szt.)	t		
d.1	1106-01	1,15	t	1,150	
				RAZEM	1,150
3	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm (w km 0+000 i w km 0+214,7)	m		
d.1	0101-01	4,9+21,7	m	26,600	
				RAZEM	26,600
4	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²		
d.1	0202-02	856,24+233,80+2,48+3,69+4,15+16,53+17,07+49,95	m ²	1183,910	
				RAZEM	1183,910
2 NAWIERZCHNIA					
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm (jezdnia główna szer. 4,0 wraz z poszerzeniami i zjazdy)	m ²		
d.2	0310-05	856,24+233,80+2,48+3,69+4,15+16,53+17,07+49,95	m ²	1183,910	
				RAZEM	1183,910
3 OZNAKOWANIE					
6	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.3	0702-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
d.3	0703-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000