

OPIS CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA

Zadanie pn. „Remont drogi dojazdowej do pól Irenów - Strzałków” (Znak sprawy: ZP.271.1.2016)

Numery działek: 180, 171 – obręb Irenów, 301 – obręb Przyłęk

Długość drogi: 1.040 mb

Szerokość jezdni: 4,00 mb

Szerokość poboczy: 0,5 mb

Przebieg drogi:

- początek został zlokalizowany na granicy pasa drogi powiatowej w osi jezdni o nawierzchni żwirowo-tłuczniowej w miejscowości Irenów
- koniec został zlokalizowany w osi jezdni o nawierzchni żwirowo-tłuczniowej za zjazdem na działkę nr 308 – obręb Przyłęk.

Zakres robót obejmuje:

- a) **roboty przygotowawcze:**
 - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym (wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą);
 - regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i kanalizacyjnych;
- b) **roboty ziemne:**
 - profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie;
- c) **wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni:**
 - warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego niezwiązanego (tłuczeń kamienny) 0-31,5 mm – grubość 15 cm (po zagęszczeniu);
 - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy górnej - zużycie emulsji 0,8 kg/m²;
 - nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S – warstwa ścieralna – grubość 4 cm po zagęszczeniu;
- d) **utwardzenie poboczy:**
 - utwardzenie kruszywem łamanym niezwiązanym (tłuczeń kamienny) 0-31,5 mm – grubość 10 cm (po zagęszczeniu);
- e) **wykonanie nawierzchni 4 zjazdów indywidualnych i 2 zjazdów drogowych:**
 - nawierzchnia z kruszywa łamanego niezwiązanego (tłuczeń kamienny) 0-31,5 mm – grubość 15 cm (po zagęszczeniu);
- f) **oznakowanie pionowe.**

Szczegóły dotyczące robót budowlanych zawarte są w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.