

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR-W 2-01 0113-03</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 0,18740	km km	0,187	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,187</b>
2	<b>KNR 2-31 0103-04</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 187,4*3,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	702,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>702,750</b>
3	<b>KNR 2-31 1406-04 - analogia</b>	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i kanalizacyjnych 5	szt. szt.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
4	<b>KNR 2-31 0103-02</b>	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV - pobocza i zjazdy 217,84+20,46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	238,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>238,300</b>
5	<b>KNR 2-31 0114-07</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 702,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	702,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>702,750</b>
6	<b>KNR 2-31 0114-08</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7 702,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	702,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>702,750</b>
7	<b>KNR 2-31 0310-05</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 187,40*3,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	655,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>655,900</b>
8	<b>KNR 2-31 0310-06</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 655,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	655,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>655,900</b>
9	<b>KNR 2-31 0204-05</b>	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - pobocza 217,84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	217,840	
				<b>RAZEM</b>	<b>217,840</b>
10	<b>KNR 2-31 0204-05</b>	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - zjazdy 20,46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20,460	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,460</b>
11	<b>KNR 2-31 0204-06</b>	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 8 20,46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20,460	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,460</b>
12	<b>KNR 2-31 0702-02</b>	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 2	szt. szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
13	<b>KNR 2-31 0703-01</b>	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m <sup>2</sup> 2	szt. szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>