

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

INWESTOR: GMINA PARADYZ

ADRES INWESTORA: 26-333 PARADYŻ, UL. KONECKA 4

NAZWA INWESTYCJI: REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - ODCINEK SYLWERYNÓW - SOLEC na długości 747m .

ZAKRES OPRACOWANIA

- wyrównanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni żwirowej stanowiącej warstwę podbudowy dolnej.
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 15cm
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej o gr. 4cm,
- utwardzenie poboczy tuczniem kamiennym o gr. 7cm.
- ustawienie znaku drogowego

DANE OGÓLNE

- długość: 747m
- szerokość: 3,0m
- szerokość poboczy: 0,5m
- podbudowa dolna: istniejąca jezdnia żwirow
- podbudowa górna: kruszywo łamane gr. 15cm
- nawierzchnia: mieszanka mineralno-bitumiczna zamknięta gr. 4cm
- utwardzenie poboczy: tuczeń kamienny gr. 7cm

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 0,747	km km	0,747	
				RAZEM	0,747
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2427,75	m ² m ²	2427,750	
				RAZEM	2427,750
3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 747,0*3,25	m ² m ²	2427,750	
				RAZEM	2427,750
4	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7 2427,75	m ² m ²	2427,750	
				RAZEM	2427,750
5	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 747,0*3,0	m ² m ²	2241,000	
				RAZEM	2241,000
6	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 2241,0	m ² m ²	2241,000	
				RAZEM	2241,000
7	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - pobocza 747,0*0,5*2	m ² m ²	747,000	
				RAZEM	747,000